

WEBER 40 DCF 45/46/47/48
CARBURETTORS
CARBURATORI WEBER 40 DCF
45-46-47-48

The engine is fed by four double chokes carburetors with diaphragm type accelerator pump.

Il motore è alimentato da 4 carburatori a doppio corpo con pompa di accelerazione a membrana.

SETTING DATA
DATI DI REGOLAZIONE

Choke Diffusore	mm. 32
Central diffuser Centratore di miscela	mm. 4,5 L
Emulsion tube Tubetto emulsionatore	F 36
Main jet Getto principale	mm. 1,35
Air correction jet Getto freno aria	mm. 2,20
Slow running jet Get'o minimo	mm. 0,55
Slow running air correction jet Getto freno aria del minimo	mm. 1,70
Pump cam Cam della pompa	No. 11
Pump jet Getto pompa	mm. 0,45
Pump valve Valvola pompa	mm. 0,50
Pump discharge Scarico pompa	mm. 0,40
Needle valve Valvola a spillo	mm. 1,75
Starter jet Getto starter	60 F 6
Progression holes Fori di progressione	0,80 - 1,40 - 1,30 - 1,60 - 0,80

LEVEL: the top of the float should be 50 mm. from the carburettor cover without gasket.
 LIVELLO: il galleggiante sporge di mm. 50 dal coperchio carburatore senza guarnizione.